

## J275 SA

## Borne de circulation escamotable



Type Opérateur

Semi-automatique

Hauteur

600 mm

- Alimentation et câblage non nécessaires.
- Blocage en position haute, garanti contre le déclenchement accidentel.
- Simplicité et sécurité d'actionnement, grâce à la clé de déverrouillage spécifique.



## DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	J275 SA H600	J275 SA H600 INOX
Type d'opérateur		Vérin à gaz simple effet
Hauteur cylindre du sol		600 mm
Diamètre du cylindre		275 mm
Type de matériau cylindre	Acier S235JR 10219	AISI 316L satiné
Type de traitement cylindre	Par cataphorèse et peinture à la poudre de polyester gris foncé RAL 7021 métallisé	Satinage
Hauteur bande réfléchissante		55 mm
Couleur bande réfléchissante		orange
Dispositif de déverrouillage		À clé (fournie)
Résistance aux chocs	38.000 J	67.000 J
Résistance à l'affaissement	128.000 J	207.000 J
Poids puit		55 Kg
Poids borne		70 Kg
Encombrements structure enterrée (LxPxH)		560 x 560 x 950 mm
Dimensions excavation (LxPxH)		1.000 x 1.000 x 1.250 mm

## MODÈLES EN ACIER LAQUÉ

Modèle	Code article
J275 SA H600	116050

## CONTENU

### J275 SA est équipé de :

- cylindre en acier avec traitement cataphorèse et revêtement par poudre couleur gris foncé métallisé RAL7021
- lampe clignotante à couronne avec lumières à LED\*
- verrouillage mécanique en position haute avec clé de déverrouillage spéciale (2 clés de déverrouillage fournies)

## MODÈLES EN ACIER INOX AISI 316L

Modèle	Code article
J275 SA H600 INOX	116060

## CONTENU

### J275 SA INOX est équipé de :

- cylindre en acier inox AISI 316L, traité par satinage
- lampe clignotante à couronne avec lumières à LED\*
- verrouillage mécanique en position haute avec clé de déverrouillage spéciale (2 clés de déverrouillage fournies)

## ACCESSOIRES D'INSTALLATION



Boîte de fondation pour  
borne automatique  
JP275/600

1161001

## ACCESSOIRES EN OPTION



Boîte de fondation pour  
borne automatique  
JP275/600

390084



Couvercle de  
protection JC275

116201

## NOTE

- ♦ L'alimentation (24V) et le câble (2x1,5 mm) pour la lampe clignotante ne sont pas fournis.