

J200 SA

Borne de circulation fixe



Type Opérateur

Semi-automatique

Hauteur

600 mm

- Alimentation et câblage non nécessaires.
- Blocage en position haute, garanti contre le déclenchement accidentel.
- Simplicité et sécurité d'actionnement, grâce à la clé de déverrouillage spécifique.
- Pose simplifiée, grâce à la structure autoportante qui ne prévoit pas l'utilisation de puisard.



DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	J200 SA H600	J200 SA H600 INOX
Type d'opérateur	Vérin à gaz simple effet	
Hauteur cylindre du sol	600 mm	
Diamètre du cylindre	200 mm	
Type de matériau cylindre	Acier S235JRG2 EN 10277	AISI 316L satiné
Type de traitement cylindre	Par cataphorèse et peinture à la poudre de polyester gris foncé RAL 7021 métallisé	Satinage
Dispositif de déverrouillage	À clé (fournie)	
Hauteur bande réfléchissante	25 mm	
Couleur bande réfléchissante standard	Orange	
Poids total	82 Kg	
Encombrements structure enterrée (LxPxH)	400 x 500 x 800 mm	
Dimensions excavation (LxPxH)	700 x 700 x 1.100 mm	
Classe de charge (EN 124)	C250 (25t)	

MODÈLES EN ACIER LAQUÉ

Modèle	Code article
J200 SA H600	116508

CONTENU

J200 SA est équipé de :

- cylindre en acier avec traitement cataphorèse et revêtement par poudre couleur gris foncé métallisé RAL7021
- structure de soutien à la cémentation avec traitement par cataphorèse (ne nécessitant pas l'utilisation de puits)
- Clé de déverrouillage (1 pièce)

MODÈLES EN ACIER INOX AISI 316L

Modèle	Code article
J200 SA H600 INOX	116509

CONTENU

J200 SA INOX est équipé de :

- cylindre en acier inox AISI 316L, traité par satinage
- structure de soutien à la cémentation avec traitement par cataphorèse (ne nécessitant pas l'utilisation de puits)
- Clé de déverrouillage (1 pièce)

ACCESSOIRES EN OPTION



Kit éclairage LED
J200 ♦

116504



Kit clés de
déverrouillage (5 clés)

390084

NOTE

- ♦ L'alimentation (24V) et le câble (2x1,5 mm) pour la lampe clignotante ne sont pas fournis.