



Longueur max lisse

2 - 8 m

Temps d'ouverture

1,5 - 6 s

Fréquence d'utilisation

Usage continu



- 2 000 000 de cycles grâce au système Brushless + hydraulique et aux ressorts à **durée illimitée**.
- Coffre amovible disponible en 4 couleurs ou en acier inox.
- Optimisation logistique extrême : un seul modèle de barrière pour toutes les longueurs.
- Pour en savoir plus voir la vidéo: <https://bit.ly/3rB44JF>



DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle | B680H |
|--|---|
| Alimentation | Commutation: 100 ÷ 240V~ 50/60 Hz |
| Moteur électrique | Brushless 36V |
| Vitesse de rotation moteur | 1 000 ÷ 6 000 tr/min |
| Puissance max absorbée | 240 W |
| Portée groupe moteur-pompe | 3,2 lpm |
| Type de matériau | Acier |
| Type de traitement | Traitement anticorrosion par galvanisation époxydique 100 microns + Peinture en polyester ou capot INOX |
| Encodeur | Encodeur magnétique absolu |
| Type de ralentissement | Électronique - par encodeur |
| Type de lisse | Ronde |
| Température ambiante de fonctionnement | -20°C ÷ +55°C |
| Degré de protection | IP56 (attesté TÜV) |
| Poids | 85 kg (65 kg montant + 20 kg capot) |
| Type d'huile | FAAC HP OIL |
| Dimensions (LxPxH) | 469 x 279 x 1100 mm |
| Longueur max lisse | 2 ÷ 8 m |
| Temps d'ouverture | 1,5 s (90° - 2m) - 6 s (90° - 8m) |
| Fréquence d'utilisation | 100% |
| Carte électronique | E680 |

MODÈLE

| Modèle | Code article |
|--------|--------------|
| B680H | 104680 |

CONTENU

B680H comprend : un montant barrière avec carte électronique et encodeur absolu, un système hydraulique de transmission du mouvement, des accessoires d'installation, une clé de déverrouillage triangulaire. La flasque, le ressort d'équilibrage (vendus ensemble avec un autre code) et le coffre ne sont pas compris.

Schéma d'installation (voir page 329)

CARTE ÉLECTRONIQUE



Carte électronique
E680
Voir page 179

63000714

COFFRES



Coffre rouge
RAL 3020

416016



Coffre bleu
RAL 5011

416017



Coffre blanc
RAL 9010

416018

>>



Coffre Gris
RAL 9006

416019



Coffre acier INOX

416020



Plaque de fondation

490139

LISSES RONDES DÉGONDABLES ET ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES



Lisses rondes
dégondables

390828

Longueur (mm)

3.000

Code article

428176

Il est impossible d'utiliser des herse, le pied d'appui et la lyre avec les lisses rondes dégondables.



Flasque de fixation
pour lisse ronde
dégondable - (INOX)

428163



Ressort S
(nécessaire pour
les lisses rondes
pivotantes)

63000169

>>



Capteur de
dépassement
pour lisses rondes
dégondables

390828



XGUARD 10H - Détecteur à
laser 10 x 10 m - IP65 pour
ouverture et sécurisation
(zones configurables)

105043



Colonne pour XGUARD
10H (montage gauche
ou droite)

12204970965



LBA
Support de montage
XGUARD

12203701028



Radio-commande TF1
(pour les réglages
XGUARD)

785541

LISSES S : JUSQU'À 5 M DE PASSAGE



Flasque et ressort d'équilibrage S

428436

Accessoires pour lisses rondes S
en fonction de la dimension

| | Lumières | Herses | Pied |
|--|----------|--------|------|
| jusqu'à 4,5 m | X | X | X |
| de 4,5 m à 5 m | X | | |
| de 4,5 m à 5 m modulaires (avec joint) | | | |


- Toutes les lisses sont fournies avec un caoutchouc de protection sur le côté inférieur et possibilité de dispositif d'éclairage sur le côté supérieur Les autocollants réfléchissants ne sont pas compris.
- Les profilés des lisses sont à section ronde de 75 mm ce qui leur permet d'être efficaces même par vent fort.
- Le joint des lisses modulaires est invisible une fois installé.

LISSES ENTIÈRES S



| Modèle | Code article |
|-----------------------|--------------|
| Lisse entière S 2,3 m | 428045 |
| Lisse entière S 3,3 m | 428042 |
| Lisse entière S 4,3 m | 428043 |
| Lisse entière S 5,3 m | 428044 |

LISSES MODULAIRES S



| Modèle | Code article |
|------------------------|--------------|
| Joint S | 428615 |
| Lisse initiale S 2,3 m | 428045 |
| Lisse initiale S 3,3 m | 428042 |
| Lisse finale S 2 m | 428046 |

LISSES L : DE 5 M À 8 M DE PASSAGE



Flasque et ressort d'équilibrage L

428437

Accessoires pour lisses rondes L

| | Lumières | Herses | Pied |
|----------------|----------|---------------|----------------|
| de 5 m à 7 m | X | X | X |
| de 7 m à 7,5 m | X | X (sans pied) | X (sans herse) |
| de 7,5 m à 8 m | X | | X |


- Toutes les lisses sont fournies avec un caoutchouc de protection sur le côté inférieur et possibilité de dispositif d'éclairage sur le côté supérieur Les autocollants réfléchissants ne sont pas compris.
- Les profilés des lisses sont à diamètre 85 x 95 mm ce qui leur permet d'être efficaces même par vent fort.
- Le joint des lisses modulaires est invisible une fois installé.

LISSES ENTIÈRES L



| Modèle | Code article |
|-----------------------|--------------|
| Lisse entière L 5,3 m | 428047 |

LISSES MODULAIRES L



| Modèle | Code article |
|-------------------------|--------------|
| Joint L | 428616 |
| Lisse initiale L 4 m | 428048 |
| Extension Lisse L 2,3 m | 428049 |
| Extension Lisse L 3,3 m | 428050 |
| Extension Lisse L 4,3 m | 428051 |

ACCESSOIRES COMMUNS À TOUTES LES APPLICATIONS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Kit herse longueur 2 m | Kit herse longueur 3 m | Lyre réglable pour support lisse | Lyre réglable pour support lisse | Lyre réglable pour support lisse | Kit articulation pour lisse ronde S (maxi 4 m) |
| 428441 | 428446 | 428806 | 737621 | 428805 | 428444 |

>>

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Lampe clignotante rouge et verte intégrée ♦ | Kit branchement éclairage pour lisse pour réf. 390993 | Cordon lumineux LED de 12 m | Kit batterie de secours XBAT 24 | Kit branchement XBAT (à associer à 390923) | Kit 6 autocollants réfléchissants |
| 410033 | 390992 | 390993 | 390923 | 390080 | 490117 |

>>

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Clé de déverrouillage supplémentaire triangulaire | Serrure de déverrouillage avec clé personnalisée | La valve anti- vandalisme protège le système hydraulique en cas de forçage sur la lisse | Groupe antipanique pour déverrouillage manuel en cas de coupure de courant ♦ |
| 713002 | 71209101-10 | 401069 | 401051 |

NOTE

- ♦ On peut également connecter la lampe clignotante externe XLED
- ♦ Le groupe anti-panique et la valve anti-vandalisme ne peuvent pas coexister sur une même barrière.