

## J200 F

## Borne de circulation fixe



Type Opérateur

Vast

Hauteur

600 mm



- Alimentation et câblage non nécessaires.
- Pose simple et excavations limitées.
- Respect de la cohérence esthétique dans les installations mixtes avec d'autres bornes escamotables.



## DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	J200 F H600	J200 F H600 INOX
Hauteur cylindre du sol		600 mm
Diamètre du cylindre		200 mm
Type de matériau cylindre	Acier S235JRG2 EN 10277	AISI 316L satiné
Type de traitement cylindre	Par cataphorèse et peinture à la poudre de polyester gris foncé RAL 7021 métallisé	Satinage
Hauteur bande réfléchissante		25 mm
Couleur bande réfléchissante standard		Orange
Poids total		35 Kg
Encombrements structure enterrée (LxPxH)		400 x 500 x 200 mm
Dimensions excavation (LxPxH)		700 x 700 x 200 mm

## MODÈLES EN ACIER LAQUÉ

Modèle	Code article
J200 F H600	116506

## CONTENU

**J200 F est équipé de :**

- cylindre en acier avec traitement cataphorèse et revêtement par poudre couleur gris foncé métallisé RAL 7021

## MODÈLES EN ACIER INOX AISI 316L

Modèle	Code article
J200 F H600 INOX	116507

## CONTENU

**J200 F INOX est équipé de :**

- cylindre en acier inox AISI 316L, traité par satinage

## OPTIONELE ACCESSOIRES



Kit éclairage LED  
J200 ♦

116504

## NOTE

- ♦ L'alimentation (24V) et le câble (2x1,5 mm) pour la lampe clignotante ne sont pas fournis.