

## J275 F

## Borne de circulation fixe



Type Opérateur

Fixe

Hauteur

600 ou 800 mm

- Alimentation et câblage non nécessaires.
- Pose simple et excavations limitées.
- Respect de la cohérence esthétique dans les installations mixtes avec d'autres bornes escamotables.



## DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	J275 F H600	J275 F H800	J275 F H600 INOX	J275 F H800 INOX
Hauteur cylindre du sol	600 mm	800 mm	600 mm	800 mm
Diamètre du cylindre	275 mm			
Type de matériau cylindre	Acier S235JR 10219	AISI 316L satiné	Acier S235JR 10219	AISI 316L satiné
Type de traitement cylindre	Par cataphorèse et peinture à la poudre de polyester gris foncé RAL 7021 métallisé			Satinage
Hauteur bande réfléchissante	55 mm			
Couleur bande réfléchissante standard	orange			
Résistance à l'affaissement	35.000 J		59.000 J	
Poids total	34 kg	38 kg	34 kg	38 kg
Encombrements structure enterrée (LxPxH)	450 x 450 x 55 mm			
Dimensions excavation (LxPxH)	750 x 750 x 150 mm			

## MODÈLES EN ACIER LAQUÉ

Modèle	Code article
J275 F H600	116020
J275 F H800	116021

## CONTENU

**J275 F est équipé de :**

- cylindre en acier avec traitement cataphorèse et revêtement par poudre couleur gris foncé métallisé
- lampe clignotante à couronne avec lumières à LED\*

## MODÈLES EN ACIER INOX AISI 316L

Modèle	Code article
J275 F H600 INOX	116040
J275 F H800 INOX	116041

## CONTENU

**J275 F INOX est équipé de :**

- cylindre en acier inox AISI 316L, traité par satinage
- lampe clignotante à couronne avec lumières à LED\*

## ACCESSOIRES D'INSTALLATION



Châssis de fixation  
borne fixe JPF275

116120

## ACCESSOIRES EN OPTION



Couvercle de  
protection JC275

116201

## NOTE

(\*) L'alimentation (24V) et le câble (2x1,5 mm) pour la lampe clignotante ne sont pas fournis.