

## J200 HA

## Borne escamotable



## Type Opérateur

Hydraulique  
Automatique

## Hauteur

600 mm



- Facilité de transport, de stockage et de pose, grâce au poids du produit.
- Produit de conception souple, configurable en sélectionnant les accessoires souhaités.
- Entretien simplifié (pouvant être effectué par une seule personne).
- Pose simplifiée, grâce à la structure autoportante qui ne prévoit pas l'utilisation de puisard.



## DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	J200 HA H600	J200 HA H600 INOX
Type d'opérateur	Opérateur electro-hydraulique	
Hauteur cylindre du sol	600 mm	
Diamètre du cylindre	200 mm	
Type de matériau cylindre	Acier S235JRG2 EN 10277	AISI 316L satiné
Type de traitement cylindre	Par cataphorèse et peinture à la poudre de polyester gris foncé RAL 7021 métallisé	Satinage
Temps de montée	~5 s (*)	
Temps de descente	~7 s (*)	
Dispositif de descente de secours	OUI (en option)	
Temps de descente de secours	~7 s (*)	
Dispositif de détection d'obstacle dans la montée	OUI (en option)	
Dispositif de déverrouillage	OUI	
Alimentation	220-240V ~ 50/60Hz	
Puissance max absorbée	230 W (*)	
Degré de protection unité hydraulique	IP67	
Type d'utilisation	Utilisation dans un cadre résidentiel	
Température ambiante de fonctionnement	-15°C / +55°C	
Température ambiante de fonctionnement avec chauffage	-25°C / +55°C	
Classe de charge (EN 124)	C250 (25t)	
Poids totale	90 kg	
Encombrements structure enterrée (LxPxH)	400 x 500 x 800 mm	
Dimensions excavation (LxPxH)	700 x 700 x 1.100 mm	

(\*) données se référant à 230V~ 50Hz.

## MODÈLES EN ACIER LAQUÉ

Modèle	Code article
J200 HA H600	116500

## CONTENU

### J200 HA est équipé de :

- cylindre en acier avec traitement cataphorèse et revêtement par poudre couleur gris foncé métallisé RAL 7021
- verrouillage hydraulique en position haute (en cas d'absence de courant)
- clé de déverrouillage pour descente d'urgence (1 pièce)
- structure de soutien à la cémentation avec traitement par cataphorèse (ne nécessitant pas l'utilisation de puits)

## MODÈLES EN ACIER INOX AISI 316L

Modèle	Code article
J200 HA H600 INOX	116505

## CONTENU

### J200 HA INOX est équipé de :

- cylindre en acier inox AISI 316L, traité par satinage
- verrouillage hydraulique en position haute (en cas d'absence de courant)
- clé de déverrouillage pour descente d'urgence (1 pièce)
- structure de soutien à la cémentation avec traitement par cataphorèse (ne nécessitant pas l'utilisation de puits)

## CARTE ÉLECTRONIQUE



Carte électronique  
JE275\*

117300

## ACCESSOIRES EN OPTION



Chauffage puit  
J200 HA (pour étendre  
le fonctionnement à  
-25 °C)

116501



Kit électrovanne et  
pressostat pour  
J200 HA

116502



Kit éclairage LED  
J200

116504

>>



Avertisseur sonore  
J200 HA

116503

## NOTE

- ♦ Gestion jusqu'à 3 bornes maxi J200 HA + connexion pour 2 boucles d'induction