

| MODELE | B614 | B680H | B620 | B620 rapide | Access | Access XL | Parking Pro |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Marque | FAAC | FAAC | FAAC | FAAC | MAGNETIC | MAGNETIC | MAGNETIC |
| Fréquence d'utilisation | Usage continu | Usage continu | 70% | Usage continu | Usage continu | Usage continu | Usage continu |
| Longueur max. lisse | 5m | 8m | 5m | 3,8m | 6m | 10m | 3,5m |
| Temps d'ouverture | <2 sec. | 1,5 - 6 sec. | 3,5 sec. | 2 - 3 sec. | 2,5 - 4 sec. | 6 - 8 sec. | 1,3 sec. |
| Alimentation | 220-240V - 50/60 Hz | 100-240V - 50/60 Hz | 220-240V - 50/60 Hz | 220-240V - 50/60 Hz | 85-264 VAC - 50/60 Hz | 85-264 VAC - 50/60 Hz | 85-264 VAC - 50/60 Hz |
| Moteur électrique | 24V | Brushless 36V | Asynchrone monophasé | Asynchrone monophasé | MHTM™ | MHTM™ | MHTM™ |
| Puissance max absorbée | 165 W | 240 W | 220 W | 220 W | de 25 à 95 W | de 17 à 30 W | 95 W |
| Matériau | Acier peint | Acier peint | Acier peint | Acier peint | Acier peint | Acier peint | Acier peint |
| Type de lisse | Rectangulaire / Ronde | Ronde | Rectangulaire / Ronde / Avec herse | Rectangulaire / Articulée / Ronde | VarioBoom standard | MicroBoom XL | VarioBoom standard |
| Degré de protection | IP 55 (carte contrôle) - IP 44 | IP56 (attesté TUV) | IP 44 | IP 44 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Carte électronique | E614 | E680 | 624BLD intégré | 624BLD intégré | MGC Pro | MGC Pro | MGC Pro |
| Dimensions caisson | 360x250x1163 mm | 469x279x1100 mm | 350x170x1080 mm | 350x170 1080 mm | 315x360x915 mm | 435x360x1164 mm | 315x360x915 mm |